

Reinigungs- und Pflegeanweisung

Für **antigua Designervinyl-Fertigfußboden**

Pflege und Reinigung nach DIN 18356

antigua
Strong floors for a hard life!



Die Schönheit Ihres **antigua Designer-vinyl-Fertigfußboden** soll noch lange bewahrt bleiben. Aus diesem Grund sollten Sie folgende Anweisungen zur **Pflege und Reinigung** beachten:

Die richtige Pflege ist ein notwendiger Bestandteil zur Erhaltung Ihres Bodens. Oft wird unterschätzt, wie das richtige Pflege- und Reinigungsmittel und seine fachgerechte Verwendung die Lebensdauer Ihres Bodens erhöhen.

Eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 ist deshalb dringend erforderlich.

Antigua care Unterhaltsreinigung und -pflege

Zur regelmäßigen Bodenpflege und Reinigung nehmen Sie **antigua-care**. Zuerst entfernen Sie mit einem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand. Anschließend geben Sie je nach Verschmutzungsgrad ca. 50 bis 100 ml **antigua-care** in 10 Liter sauberes Wischwasser.

Die Oberfläche mit einem gut ausgewringenen Bodentuch nebel-feucht wischen. Den Boden nie mit Wasser überschwemmen. Am besten arbeiten Sie mit zwei Eimern - den einen für das saubere **antigua-care**, den anderen mit klarem Wasser zum wiederholten Ausspülen und Auswringen des Bodentuchs. Die Restfeuchte trocknet von alleine. Ein Polieren ist nicht erforderlich.

Die Häufigkeit der Unterhaltsreinigung erfolgt je nach Bedarf und Verschmutzung.

Intensiv-Reinigung mit dem KWG Intensiv cleaner

Der Einsatz vom **KWG Intensiv cleaner** wird dann erforderlich, wenn starke "auch punktuelle" Verschmutzungen (z.B. Cola, Rotwein, Blut etc.) entfernt werden sollen. **KWG Intensiv cleaner** wird unverdünnt angewandt. Einfach partiell aufsprühen und kurz einwirken lassen. Den gelösten Schmutz dann sofort mit einem Schwamm aufnehmen. Nach der Intensiv-Reinigung muß die Unterhaltsreinigung und -pflege mit **antigua-care** erfolgen.

Raumklima

Das Raumklima sollte zur Werterhaltung des **antigua Designer-vinyl-Fertigfußboden** und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca. 20°C und ca. 55% Luftfeuchtigkeit liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchtigkeit muß mit einer Fugenbildung beim **antigua Designervinyl-Fertigfußboden** gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen.

Hinweis: Solange der **antigua-care** Film noch feucht glänzt, den Boden nicht betreten. Die Pflege und Reinigung darf ausschließlich mit **antigua-care** vorgenommen werden. Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung mit der **antigua-care** Behandlung kann zu Schäden an der Oberfläche führen. Verwenden Sie keine schichtbildenden Mittel. Wischen Sie nicht mit Microfaser.

Hinweis: Nach DIN 68131 müssen im Büro- bzw. Objektbereich spezielle Stuhlrollen (für Parkett geeignet) verwendet werden. Eine Stuhlrollenunterlage ist je nach Strapazierung erforderlich.

Allgemein: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sind aufgrund von Versuchen erfolgt nach besten Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht vor der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen Prospekts verliert der vorherige seine Gültigkeit. 06/06

KWG im Internet:
www.kwg-kork.de
email: info@kwg-kork.de

Wichtige Tips in Kurzform

- Grundsätzlich darf der Boden bei jeder Art von Reinigung und Pflege nicht überschwemmt werden. Immer nur nebelfeucht wischen.
- Arbeiten Sie mit zwei Eimern. Den einen für das saubere **antigua-care**, den anderen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Bodenwischbuchs.
- Stärkere punktuelle Verschmutzungen lassen sich mit dem **KWG Intensiv cleaner** gezielt entfernen. Den gelösten Schmutz sofort aufnehmen und mit **antigua-care** nachwischen.
- Die Pflege und Reinigung darf ausschließlich mit **antigua-care** vorgenommen werden. Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung mit der **antigua-care** Behandlung kann zu Schäden an der Oberfläche führen.
- Solange der **antigua-care** Film noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwischt werden.
- Stühle, Tische und andere Möbelstücke mit Filzgleitern versehen.
- Schützen Sie den Boden aller Eingangsbereiche mit Schmutzfangmatten.

Ihr Fachhändler/Bodenleger