

Pflegeanweisung

Für „Manolo“- Kork-Fertigparkett mit Hartwachsöl-Oberfläche



Pflege und Reinigung nach DIN 18356

Die Schönheit Ihres „Manolo“ Kork-Fertigparketts mit Hartwachsöl-Oberfläche soll noch lange bewahrt bleiben. Das KWG „Manolo“ Pflege-Startset für Hartwachsöl-Oberflächen ist das Ergebnis konsequenter Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Ein ausgereiftes, auf das „Manolo“ Kork-Fertigparkett Hartwachsöl abgestimmtes Pflege- und Reinigungssystem zur Erhaltung von Hartwachsöl Korkoberflächen, das in puncto Qualität und Vielseitigkeit keine Wünsche offen lässt. Ob im Privat- oder Objektbereich das KWG „Manolo“ Hartwachsöl Pflege-Startset bietet für Ihr KWG Kork-Fertigparkett den richtigen Schutz. So werden frühzeitige Abnutzungserscheinungen verhindert und die Schönheit der Oberfläche bleibt erhalten.

Die richtige Pflege ist ein notwendiger Bestandteil der Erhaltung Ihres Bodens. Oft wird unterschätzt, wie das richtige Pflege- bzw. Reinigungsmittel und seine fachgerechte Verwendung die (durch natürliche Verschleißerscheinungen notwendig gewordene) Nachbearbeitung, hinauszögert. Eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 ist deshalb dringend erforderlich. Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Korkboden ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird.

Ein Hartwachsöl Boden muss fachgerecht gepflegt und gereinigt werden, da sonst die Gewährleistung von Hersteller und/oder Verarbeiter für Schäden, die durch eine nicht fachgerechte Pflege und Reinigung entstehen, entfällt. Eine Kern- oder Neutralseifenreinigung ist keinesfalls eine fachgerechte Pflege, da die Hartwachsölschicht hierbei durch die Seifenalkalität auslaugt.

Beachten Sie unsere Hinweise für die Pflege und Reinigung:

Eigenschaften von „facil“ Korkboden-Seife:

- geruchsneutral • seidenmatt • pflegend und reinigend
- rutschhemmend • strapazierfähig aus Kokosfetten und Sojalecithin

Eigenschaften von „basico“ Kork-Pflegemilch:

- geruchsneutral • seidenmatt • pflegend
- rutschhemmend • strapazierfähig

Unterhaltsreinigung mit „facil“ (Korkboden-Seife):

KWG-Korkparkett mit Hartwachsöl-Oberfläche sollte regelmäßig und fachgerecht mit „facil“ gepflegt und gereinigt werden. Vor der Anwendung mit der Bürstenseite des Staubsaugers Sand und losen Schmutz gründlich von der Oberfläche entfernen, denn beides wirkt wie Schleifpapier. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Geben Sie je nach Verschmutzungsgrad 100 bis 150 ml „facil“ in 10 Liter sauberes Wischwasser und wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht mit einem gut ausgewrungenen, fusselfreien Bodenwisch Tuch (keine Microfaser). Den Boden nie mit Wasser überschwemmen. Arbeiten Sie mit zwei Eimern, den einen für die saubere „facil“-Pflege, den anderen zum wiederholten Auswaschen und Auswringen des verschmutzten Bodentuchs. Solange der „facil“-Pflegefilm noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwisch werden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Vollpflege (Grundschutz) mit „basico“ (Kork-Pflegemilch):

Anwendung nur auf neuen, grundgereinigten bzw. gründlich gesäuberten Hartwachsöl-Oberflächen. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Bei grundgereinigtem, neu verlegtem oder vor einer stärkeren Beanspruchung des Korkparkett wird „basico“ unverdünnt, gleichmäßig, dünn, zügig und mindestens 2x mit einem fusselfreien Tuch auf die Oberfläche derart auftragen, dass diese gleichmäßig feucht glänzt. Vor dem Aufbringen des zweiten Pflegefilms den ersten gut abtrocknen lassen. Nach Trocknung die Fläche unbedingt mit einem fusselfreien Baumwolltuch polieren, bis ein gleichmäßiger Glanzgrad eintritt. Dieser Vorgang kann nach Wunsch bzw. Bedarf wiederholt werden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Erhältliche Gebindegrößen: 1 L

Verbrauch: ca. 30ml/m² je Auftrag.

Erhältliche Gebindegrößen: 1 L

Grundreinigung mit PG-0880:

Eine Grundreinigung des Bodens wird dann erforderlich, wenn der Boden stark haftende Schmutzschichten aufweist, die sich bei der Verschleißpflege nicht mehr entfernen lassen.

8 wichtige Tipps in Kurzform

- Grundsätzlich darf der Boden bei jeder Reinigung nicht überschwemmt werden. Immer nebelfeucht wischen.
- Arbeiten Sie mit zwei Eimern. Den einen für das saubere „facil“, den anderen zum Auswaschen des Bodenwisch tuches.
- Stärkere oder punktuelle Verschmutzungen lassen sich verdünnt mit dem Grundreiniger PG-0880 gezielt entfernen. Nach dem Reinigen sofort aufwischen und mit klarem Wasser nachbehandeln.
- Die Pflege und Reinigung sollte ausschließlich mit KWG-Pflegeprodukten vorgenommen werden. Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung mit dem KWG-Pflegemittel führt zur Störung der Oberfläche.
- Solange das KWG-Pflegemittel noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwisch werden.
- Bereits mit anderen Mitteln gepflegte KWG Oberflächen sollen vor Beginn der Pflege mit dem Grundreiniger (PG-0880) gereinigt werden.
- Stark beanspruchte, matte Stellen können auch zwischendurch mit „basico“ (pur, dünn) partiell aufgefrischt werden.
- Verwenden Sie keine Wischgeräte mit Microfasertüchern. Dies kann zu Beschädigung der Hartwachsöl-Oberfläche führen.

Raumklima: Das Raumklima sollte zur Werterhaltung des KWG Korkbodens und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca. 18 - 20°C und ca. 55% Luftfeuchtigkeit liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchtigkeit muss mit einer Fugenbildung gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen

Häufigkeit der Pflege und Reinigung

Beanspruchung	Wischpflege	Vollpflege	Grundreinigung
Mäßig beanspruchte Böden z.B. Wohn- und Schlafräume ohne Publikumsverkehr	Je nach Beanspruchung etwa alle 14 Tage mit KWG-„facil“ im Wischwasser	Vor besonderer Beanspruchung pur / unverdünnt mit KWG-„basico“	Je nach Beanspruchung etwa alle 24 Monate mit KWG Grundreiniger PG-0880
Mittelstark beanspruchte Böden z.B. Korridore, Treppen, Büroräume mit Publikumsverkehr	Alle 2-4 Tage, stark beanspruchte Stellen häufiger, mit KWG-„facil“ im Wischwasser	Vor besonderer Beanspruchung pur / unverdünnt mit KWG-„basico“	Je nach Beanspruchung etwa alle 12 Monate mit KWG Grundreiniger PG-0880
Stark beanspruchte Böden z.B. Gaststätten, Schulen, Kindergärten	Alle 1-2 Tage mit KWG-„facil“ im Wischwasser	Vor besonderer Beanspruchung pur / unverdünnt mit KWG-„basico“	Je nach Beanspruchung etwa alle 6 Monate mit KWG Grundreiniger PG-0880

Hinweis:

Nach DIN 68131 müssen in Büro- bzw. Objektbereich spezielle Stuhlrollen Typ W verwendet werden. Eine Bodenschutzmatte (Art.-Nr.: BSM 90 und BSM 150) ist je nach Strapazierung erforderlich.

KWG im Internet:
www.kwg-kork.de
e-mail: info@kwg-kork.de

